

# 製品仕様書

型番		WE292	WE292-B	WE2100C4	WE2100C4-B	WE2100C5	WE2100C5-B		
		14型 LCDモデル	Office XPモデル	コンビネーションモデル	Office XPモデル	15型 LCDモデル	Office XPモデル		
CPU		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 933MHz		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.06GHz					
		1次キャッシュ		32KB					
		2次キャッシュ		128KB					
		システムバス		133MHz					
チップセット		Intel® 830MG							
BIOS		Acer BIOS							
システムメモリ ※1		144pin SO-DIMM (PC133 SDRAM)							
		標準		128MB (128MB SO-DIMM×1)		256MB (128MB SO-DIMM×2)		256MB (256MB SO-DIMM×1)	
		最大		512MB (256MB SO-DIMM×2) ※2					
		メモリスロット		2スロット (最大1スロット使用)					
フロッピーディスクドライブ		3.5型 2モード (1.44MB/720KB)							
ハードディスクドライブ ※1 ※3		20GB (Ultra ATA/100)							
CD/DVDドライブ		CD-ROMドライブ 最大24倍速 (CD-ROM読み込み)		コンビネーションドライブ ※4 最大8速 (DVD-ROM読み込み)、最大24倍速 (CD-ROM読み込み)、最大8倍速 (CD-R書き込み)、最大4倍速 (CD-RW書き込み)					
ディスプレイ		液晶LCD		14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619ドット相当) ※5		15型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619ドット相当) ※5			
		オプションCRT ※6		800×600ドット (約1,677ドット) / 1,024×768ドット (約1,677ドット) / 1,280×1,024ドット (約1,677ドット) / 1,600×1,200ドット (約1,677ドット) / 1,920×1,440ドット (約1,677ドット) / 2,048×1,536ドット (65,536色)					
グラフィックシステム		Intel® 830MG液晶							
		ビデオメモリ システムメモリより割り当て (8MB)							
サウンドシステム		Intel® 830MG液晶 (AC97標準)							
モデム		V.90対応 (データ送信時最大56Kbps/FAX送信時最大4.4Kbps) ※7							
LAN		10BASE-T/100BASE-TX							
キーボード		88キー 薄膜キーボード (19mmピッチ、3mmストローク)							
ポインティングデバイス		スクロール機能付きタッチパッド							
スピーカ		液晶ステレオスピーカ							
マイク		液晶モノラルマイク							
PCカードスロット		2スロット (Type II ×2またはType III ×1、CardBus対応)							
インターフェース		ラインイン端子 ×1、マイク端子 ×1、ヘッドホン端子 ×1							
		USBポート×2、IEEE1394端子 (4pin、DVポート)×1 ※8、キーボード/マウス用ポート (ミニDIN 6pin、IBM PS/2) ×1、シリアルポート (D-sub 9pin) ×1、パラレルポート (D-sub 25pin) ×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin) ×1、FAX/モデムポート×1、LANポート×1							
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (26.64Wh)		リチウムイオンバッテリー (53.28Wh)					
		動作時間		約1.6時間 ※9 ※10		約3.5時間 ※9 ※10		約3.6時間 ※9 ※10	
		充電時間		電源OFF時 約2.1時間 / 電源ON時 約2.5時間		電源OFF時 約2.5時間 / 電源ON時 約2.8時間			
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz : 出力 19V、3.42A							
消費電力		最大90W、通常50W、待機時2W、待機時2W未満		最大90W、通常45W、待機時2W、待機時2W未満		最大90W、通常45W、待機時2W、待機時2W未満			
エネルギー消費効率 ※11		S.E.E. 0.00078		S.E.E. 0.00070		S.E.E. 0.00070			
外形寸法		327.7 (W) × 42.3 (H) × 276.6 (D) mm (突起部は含まず)							
質量		約3.0kg (バッテリーバック装着時)		約3.1kg (バッテリーバック装着時)		約3.3kg (バッテリーバック装着時)			
動作環境		使用温度 10～35℃ 使用湿度 20～80% (ただし結露しないこと)							
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリーパック、モジュラーケーブル、各種 CD-ROM、マニュアル、他							
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition							
アプリケーション		DV編集ソフト		Tideo DV 2.1 ※12					
		DVDビデオ編集ソフト		—		Tideo DVD 2.2 ※12			
		ランチャーソフト		SOTEC Media Controller ※12					
		CD-R/RW書き込みソフト		—		Drag'n Drop CD (CD-R/RW書き込み機能付) ※12 ※13 ※14			
		統合ソフト		ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家族簿バック ※12	Microsoft® Office XP personal
		はがき作成ソフト		はがきらく Ver.9.0 ※15					
		辞書ソフト		コリヤ英語1 - 発音辞典バイリンガル					
		辞書検索ソフト		プロアトラス 2002 for ソーテック ※16					
		家庭用ネットワークソフト		近接ネットワーク					
		写真データ管理ソフト		写真シンク ※17 ※18					
		ウイルス対策ソフト		Norton™ AntiVirus™ 2002 ※19					
		PDF閲覧ソフト		Adobe® Acrobat® Reader					

※1 Windows には1MB=1024byte、1GB=1024byte換算するため記載より少なく記載されます。※2 256MBメモリを2種類とした場合です。  
 ※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。  
 ※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。  
 ※5 ディザリング機能により画面のフルカラー表示を可能にします。※6 記録内容がパソコン内から読み取れない場合があります。お買いのディスプレイにより再生順序が設定される場合があります。  
 ※7 記録の送信速度は遅延します。※8 接続により送信速度は異なります。  
 ※9 デジタルビデオカメラは機能により使用できない場合があります。※10 機能についてはソーテックのホームページをご確認ください。  
 ※11 JEITAバッテリー動作時間測定による動作時間。※12 動作時間は使用状況により記録時間と異なる場合があります。  
 ※13 エネルギー消費効率とは、省エネルギー率で表わす方法により測定した消費電力を省エネルギー率で表わす割合を測定したものです。  
 ※14 使用時にインストーラがインストールされます。※15 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集、DVDドライブへの書き込み機能は使用できません。  
 ※16 MP3エンコーディングは、20分までとなります。※17 PDA等は使用できません。  
 ※18 「プロアトラス2002 for ソーテック」には英語版、フランス語版、ドイツ語版、イタリア語版、スペイン語版、中国語版、韓国語版 (120分) の機能が追加されています。  
 ※19 使用環境ケーブルは付属していません。別途購入が必要になります。  
 ※20 本製品の保証はリユース製品に限り、ホームページでご確認ください。http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html  
 ※21 本製品でのウイルス対策ソフトの更新は使用開始日より90日間有効となります。